


6x7-WSC / 7x7+0 INOX



Diámetro	Peso	Fuerza mínima de rotura	Área sección transversal metálica
mm	kg/100m	kN	mm ²
2	1,54	2,44	1,73
3	3,46	5,48	3,89
4	6,14	9,75	6,91
5	9,60	15,2	10,8
6	13,8	21,9	15,6
7	18,8	29,8	21,2
8	24,6	39,0	27,6
9	31,1	49,3	35,0
10	38,4	60,9	43,2
11	46,5	73,7	52,3
12	55,3	87,7	62,2
13	64,9	103	73,0
14	75,3	119	84,7
15	86,4	137	97,2
16	98,3	156	111
18	124	197	140
20	154	244	173

Certificación (Standard): UNE-EN 12385-4

Construcción (Construction): 6x7-WSC

Arrollamiento (Kind of lay): sZ

Alma (Core): 1X7

Preformado (Preformed): SI (YES. STEEL WIRE ROPE MUST NOT OPEN WHEN CUT)

Resistencia a la tracción (Tensile strenght): 1570 N/mm²

Tipo de inoxidable: AISI 316 UNE-EN 10264-4

CABLE FABRICADO SIN TENSIONES INTERNAS

MANUFACTURED FREE OF INTERNAL TENSIONS TAGS

Act.	Fecha	Modificación	Elabora	Revisa	Aprueba
3	feb-18	Actualización ISO 9001 / Logo	EP	OL	VL
2	may-17	Cambio K3 cálculo FMR	EP	OL	VL
1	jun-16	Cambio de logo	EP	OL	VL